

Performans Beyanı

No: 02

1. **Ürün Tipi Kimlik Kodu:** Pencere ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar – Yangına Direnç ve/veya Duman Sızdırtısını Önleme Özellikleri Olmayan.

U- PVC BAU 500-700-800-900-950-7600-1150-1250-1000-1500-1800 Serisi Profilden mamül

2. **Ürünün Kullanım Amacı:** Konut ve İşyerlerinde kullanımı tasarlanan, PVC profilden üretilen Pencere ve Yaya Geçişine Uygun Dış Kapılar.

3. **İmalâtçı :**

Üreticinin Adı : KOMPEN PVC Yapı ve İnşaat Malz. San. Tic. A.Ş.

Tescilli Ticari Markası : “BAUPLAST” markalı

Tel : 0 332 627 93 96 Fax: 0 332 627 94 00

Email : bauplast@bauplast.com

İletişim / Üretim Adresi: Lâdik Mh. Yeni İstanbul Cd No: 1075/Z1-Z2 Sarayönü / Konya

Yetkili Temsilcinin adı ve adresi : ---

4. **Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:** Sistem 3

5. **Uyumlaştırılmış Standart:** TS EN 14351-1:2006 + A2 Aralık 2016

6. **Onaylanmış Kuruluş/lar:** Fabrika üretim kontrol sistemi kurulmuştur. İlk Tip Testleri **0757 no’lu AB** Onaylanmış Kuruluşu olan “IFT Rosenheim Enstitüsü ve 1783 no’lu TSE laboratuvarlarında yaptırılmıştır.

7. **Beyan Edilen Performans:**

Temel Karakteristikler	Performans								Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
	BAU 500	BAU 700	BAU 900	BAU 950	BAU 7600	BAU 1150 Advance	BAU 1250 Noble	Sürme -BAU 800 -BAU 1000 -BAU 1500 -BAU 1800	
Hava Geçirgenlik	4 sınıf	4 sınıf	3 sınıf	3 sınıf	4 sınıf	4 sınıf	4 sınıf	PB	TS EN 14351-1 : 2006 + A2
Su Sızdırmazlığı	8A sınıf	9A sınıf	E900 sınıf	E900 sınıf	7A sınıf	AE 1050 sınıf	AE 1050 sınıf	PB	
Rüzgar Yüküne Karşı Dayanım	C3 sınıf	E2100 sınıf	C5/B5 sınıf	C5/B5 sınıf	C5	C4	C4	PB	
Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi	Uygun	uygun	uygun	uygun	uygun	uygun	uygun	PB	
Isıl İletkenlik Katsayıları									
U _f Kasa+Kanat	1,8 W/m²K	1,5 W/m²K	1,4 W/m²K	1,4 W/m²K	1,3 W/m²K	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	PB	
U _w = 2,9 W/m².°K 4+12+4 (20mm) Isıcam ile	2,74 W/m²K	2,69 W/m²K	2,68 W/m²K	2,68 W/m²K				PB	
U _w = 2,7 W/m².°K 4+16+4 (24mm) Isıcam ile			2,35 W/m²K	2,35 W/m²K	2,42 W/m²K	2,30 W/m²K	2,25 W/m²K	PB	
U _w = 2,7 W/m².°K 4+16+4+16+4 (44mm 3'lü) Isıcam ile						1,00 W/m²K	0,97 W/m²K	PB	
Akustik	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB	33 dB	36 dB	36 dB	PB	

PB: Performans Belirlenmedi

8. **Uygun Teknik Belge ve/veya özel Teknik Belgelendirme :** ---

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslara sahiptir. Yapı malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalâtçının sorumluluğu altında yayınlanır.

İmalâtçı adına imzalayan

Yetkili :
Görevi :
İmza :